

Vestra Subwoofer



Kraftvoller Bass, unschlagbare Preis-Leistung

Entfesseln Sie einen unerhört kraftvollen und präzisen Bass – mit den neuen Vestra-Subwoofern von Monitor Audio. Ausgestattet mit C-CAM-Treibern mit großer linearer Auslenkung und Class-D-Endstufen mit bis zu 500 Watt liefern die Vestra-Subwoofer ein zu diesem Preispunkt bisher unerreichtes Klangniveau.



Vestra W15 in Schwarz

Vestra Subwoofer-Serie

Ihr kompaktes Design eignet sich perfekt für Musik- und Heimkino-Setups und ermöglicht eine einfache und unauffällige Aufstellung ohne Kompromisse bei der Leistung. Vestra liefert knackige und druckvolle Bässe, die Ihren Filme und Konzerte zum Leben erwecken - ganz ohne das Budget zu sprengen.

Vestra Subwoofer: Kraftvoller Bass für Musik- und Filmliebhaber.

Features auf einem Blick:

- Neuer C-CAM-Treiber
- Langhubtreiber mit Dreifachaufhängung
- 3 Modelle mit 10, 12 & 15"-Treibergröße
- Auswahl aus offenen und geschlossenem Modell
- Kraftvolle 250 & 500 Watt Class-D-Endstufe
- 3 DSP-Presets integriert (Music, Movie, Impact)



Modell	Vestra W10	Vestra W12	Vestra W15
Konzept	Aktiv	Aktiv	Aktiv
Frequenzgang, Im Raum (-6 dB)	19 - 200 Hz	17 - 200 Hz	17 - 200 Hz
Maximaler Schalldruck (CTA 2010-B, Z-gewichtet, half-space)	111 dB	115 dB	117 dB
Verstärkerleistung (RMS)	250 Watt	500 Watt	500 Watt
Verstärkerklasse	Hocheffiziente Class-D-Endstufe	Hocheffiziente Class-D-Endstufe	Hocheffiziente Class-D-Endstufe
Tiefpassfilterfrequenz (-6 dB)	32 - 200 Hz	32 - 200 Hz	32 - 200 Hz
Bassprinzip	Geschlossen	Geschlossen	Bassreflex
Eingänge	Stereo RCA LFE RCA 12V-Trigger 3,5 mm Monoklinke	Stereo RCA LFE RCA 12V-Trigger 3,5 mm Monoklinke	Stereo RCA LFE RCA 12V-Trigger 3,5 mm Monoklinke
Eingangsimpedanz	47 kOhm	47 kOhm	47 kOhm
Phasenkontrolle	0° & 180°-Phasenschalter	0° & 180°-Phasenschalter	0° & 180°-Phasenschalter
Equalizer DSP	3 Presets: Impact, Movie, Music	3 Presets: Impact, Movie, Music	3 Presets: Impact, Movie, Music
Auto Music-Sense	Auto On: Line-Level >3 mV Auto Standby nach 20 Minuten	Auto On: Line Level >3 mV Auto Standby nach 20 Minuten	Auto On: Line Level >3 mV Auto Standby nach 20 Minuten
Netzanschluss	Universalnetzteil, 85 - 265 VAC, 50 - 60 Hz	Universalnetzteil, 85 - 265 VAC, 50 - 60 Hz	Universalnetzteil, 85 - 265 VAC, 50 - 60 Hz
Stromverbrauch(1/8. der maximalen Ausgangsleistung)	60 Watt	120 Watt	120 Watt
Treiberkonzept	1x 10" (254 mm) hochauslenkfähiger Treiber	1x 12" (305 mm) Treiber mit Dreifachaufhängung	1x 15" (381 mm) Treiber mit Dreifachaufhängung
Gehäusekonstruktion	Versteiftes 15 mm MDF mit 21 mm Schallwand	Versteiftes 15 mm MDF mit 21 mm Schallwand	Versteiftes 15 mm MDF mit 21 mm Schallwand
Verfügbare Ausführungen	Schwarz, Weiß	Schwarz, Weiß	Schwarz, Weiß
Gehäusemaße inkl. allem Zubehör (H x B x T)	344 x 330 x 360 mm	385 x 371 x 401 mm	540 x 526 x 556 mm
Gewicht	13,3 kg	18,3 kg	30,3 kg
UVP (EUR)	€749.-	€899.-	€1149.-